


卧式舵轮总成-235 系列

型号：ZLW-235-3508-1208-95.90


ZLW-235-3508-1208-61.70

ZLW-235-3508-1208-38.04

ZLW-235-3508-1208-23.98



尺寸图：



参 数 表

项 目	功率	电压	转速	额定转矩	启动转矩	品牌	备注
	<i>W</i>	<i>V(DC)</i>	<i>r/min</i>	<i>N.M</i>	<i>N.M</i>		
驱动 电机	350	24	3000	1.1	2.2	台 湾	驱动器：美国
转向 电机	120	24	3000	0.38	0.68	中 立	驱动器：美国
制 动 器	25	24	制动扭矩8N.M			德 国	可选配
速度传感器	0.5	24	NPN开路集电极, 3通道			德 国	10-30VDC
角度传感器		24	绝对值, CANopen, 14bit			德 国	10-30VDC
限位传感器		24	<3kHz, 15mA, NPN, 2mm			德 国	10-30VDC
原点传感器		24	<3kHz, 15mA, NPN, 2mm			德 国	10-30VDC
行走速度	<i>M/min</i>	23.98	38.04	61.70	95.90	可定制	
速 比	<i>i</i>	70.72	44.57	27.48	17.68		
牵 引 力	<i>N</i>	691.5	435.8	268.7	172.9		
最大负载	<i>kg</i>	1037.2	871.6	671.7	518.6	参考值	